



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS:

Peso por galón	8.5-10.0 lb.
Temperaturas de aplicación	20°F - 120°F

Pesos de envío aprox:

(Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el envase)

Tubos de 10 onzas líquidas (296 ml)	1 lb.
1 galón (3.8L)	9 lb.
(4) envases de 1 galón/caja	36 lb.
3 galones (11.4L)	27 lb.
5 galones (18.9L)	44 lb.

COV: 250 g/L (reglamentario)

DESCRIPCIÓN:

APOC 109 Asphalt Roof Cement es un reparador de goteras duradero, para todo tipo de clima, diseñado para ser aplicado en aplicaciones húmedas o secas tales como: parcheo de rajaduras, grietas y uniones en techos de grava, de lámina mineral y de asfalto de superficie lisa, así como en techos de tejas de composición. APOC 109 también puede utilizarse en aplicaciones verticales y no se descuelga. Se puede utilizar para sellar alrededor de chimeneas, tubos de ventilación, protectores de grava, bajantes, grietas en hormigón y mucho más. APOC 109 es también una excelente masilla para uso debajo del nivel del suelo en sistemas de impermeabilización de cimientos y sistemas antihumedad de alta resistencia. APOC 109 excede los requerimientos de desempeño de ASTM D3409 y ASTM D4586, TIPO I y está aprobado por el Control de Productos del Condado de Miami-Dade.

PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar limpias y libres de óxido superficial, polvo y cualquier otra materia o residuo extraño. No utilizar en membranas de una sola capa.

APLICACIÓN:

Para facilitar la aplicación, aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre -6°C (20°F) y 48°C (120°F). En climas más fríos, el producto debe almacenarse a temperaturas ambiente de 18°C (65°F) a 26°C (80°F) por lo menos 24 horas antes de la aplicación. Aplique con pala o espátula. Trabaje el material hasta obtener una consistencia uniforme sobre y dentro del área a reparar. Aplique cemento de 1/8" de espesor, dos o tres pulgadas más allá del área problemática. A continuación, refuerce la reparación incrustando una capa de tejido de refuerzo APOC en la reparación. Aplique la tela con una brocha en el cemento asegurándose de que esté completamente saturada desde la parte inferior hacia arriba. Por último, cubra la tela con una capa adicional de cemento. Forme un borde emplumado con cemento donde las chimeneas, tubos de ventilación y otros salientes se encuentren con la línea del tejado.



Aplicar con pala

TASA DE COBERTURA:

Aproximadamente 12,5 pies cuadrados /gal. a 1/8 pulg.

LIMPIEZA:

Las herramientas se limpian mejor con xileno, pero también puede utilizarse disolvente de pintura, alcoholes minerales o un desengrasante de cítricos.

PRECAUCIONES:

No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto. Conecte a tierra el recipiente y el equipo receptor. Utilizar equipos eléctricos/de ventilación/de iluminación/de seguridad intrínseca a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. No respirar niebla/vapores/aerosoles. Llevar guantes de protección, ropa de protección, protección ocular y protección facial. Utilizar en una zona bien ventilada. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavar a fondo todas las zonas externas del cuerpo expuestas después de la manipulación. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Contiene betún, alcohol blanco, sílice cristalina, dióxido de titanio y otros disolventes y aditivos. En caso de exposición o preocupación, acúdase a un médico. **EN CASO DE INGESTIÓN** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico/auxiliar de primeros auxilios. **NO** provocar el vómito. **EN CASO DE INHALACIÓN** Llevar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para respirar. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducha. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. **EN CASO DE INCENDIO** Utilizar espuma resistente al alcohol o espuma proteica normal para extinguir. Recoger el derrame.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



GAFAS



ROPA DE
PROTECCIÓN



GUANTES

Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Almacenar bajo llave. Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener refrigerado. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida autorizado de residuos peligrosos o especiales y de acuerdo con la normativa local/nacional/regional/internacional aplicable. VER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIA Al pulverizar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Al lijar pueden formarse polvos peligrosos. No respirar el polvo. Utilizar ventilación adecuada.

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: APOC garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante un periodo de 7 años, el "Periodo de Garantía", a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto, tal como se indica en la etiqueta. Deben respetarse las condiciones adecuadas de preparación y secado para obtener resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, APOC, a su entera discreción y tras la recepción de la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del período de garantía, proporcionará un producto de sustitución para reparar la zona afectada o prorrateará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del período de reclamación. Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, los daños consecuentes ni los daños incidentales. Bajo ninguna circunstancia la empresa será responsable de ninguna cantidad superior al precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción que figura en el presente documento. **ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA POR APOC AL COMPRADOR. ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.**