



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS:

Peso por galón	10.6 lb./gal.
Color	White
Resistencia a la tracción	300 psi
Alargamiento	500%
Tiempo en la piel (50% humedad, 70 °F)	1-2 horas
Curado completo (50% humedad, 70 °F)	3-7 días
Temperaturas de aplicación	35°F - 100°F
Punto de inflamación	> 200°F

Pesos de envío aprox:

(Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el envase)

1 galón (3.4L)	10.6 lb.
2 galones (7.57L)	21.2 lb.

COV: <10 g/L (reglamentario)

DESCRIPCIÓN:

APOC 581 Silicone Roof Patch es un producto de reparación de primera calidad, altamente flexible y duradero para su uso con revestimientos de silicona. APOC 581 puede aplicarse en un amplio rango de temperaturas. No se recomienda su uso con revestimientos acrílicos, de aluminio o de asfalto. APOC 581 supera los requisitos de rendimiento de ASTM C920.

PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar limpias, secas, tener un drenaje adecuado y estar libres de óxido superficial, polvo y cualquier otra materia o residuo extraño. Las superficies oxidadas deben limpiarse adecuadamente y luego imprimarse con APOC 291 Imprimación inhibidora de óxido o imprimación comparable. Las manchas de moho deben limpiarse con APOC 801 Heavy Duty Cleaner o un limpiador similar antes de la aplicación. Se recomienda el lavado a presión de toda la superficie (utilice sólo una boquilla de abanico ancho - no permita que el chorro rasgue la superficie del techo).

APLICACIÓN:

Sólo para uso exterior. Las superficies húmedas o mojadas provocarán problemas de adherencia o ampollas. Los metales deben desengrasarse con un disolvente adecuado. Aplicar siempre en un día claro, cálido y soleado. Aplicar en horas de la mañana para permitir el máximo tiempo de curado. La aplicación debe completarse un mínimo de 4 horas antes de la puesta del sol. Las temperaturas deben ser superiores a 35°F (1°C) durante 24 horas y subiendo, pero no superiores a 110°F. Se endurece en 1-2 horas y se cura completamente en 3-7 días a 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Aplicar con brocha o llana. Cuando se utilice tejido de refuerzo, parchear toda la zona dañada y extender 2-3" más allá de la zona dañada. Incrustar el tejido de refuerzo en la reparación mientras esté húmedo. Aplique una segunda capa de parche, cepillando sobre y dentro del tejido incrustado. Cuando utilice Incredible Tape®, adhiera la cinta a la zona dañada y sature con 581, extendiendo 2-3" más allá de la zona dañada.



TASA DE COBERTURA:

Aproximadamente 12,5 pies cuadrados/gal. a 1/8 pulg. de grosor

LIMPIEZA:

Limpiar con xileno

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

No calentar ni diluir. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice. El producto debe mantenerse alejado de la luz solar, protegido de la intemperie y en zonas donde el aire circule libremente y no esté restringido. Para una vida útil máxima, almacenar entre 50°F (10°C) y 80°F (26°C). El almacenamiento a temperaturas fuera de estas condiciones o con una humedad relativa superior al 65% reducirá la vida útil. Un almacenamiento superior a 6 meses puede requerir una mezcla adicional. Cerrar herméticamente el envase después de abrirlo y cuando no se utilice. Al transportar este producto, asegúrese de que la tapa y las aberturas estén bien cerradas y que la unidad esté bien sujeta y en posición vertical. No deje que el producto se mueva o se caiga, ya que podría provocar fugas. No lo transporte sobre los asientos de los pasajeros ni dentro del habitáculo de ningún vehículo. Almacene el producto en la zona de carga del vehículo y asegúrelo sobre una lámina de plástico de 6 mil para evitar daños debidos a derrames accidentales o al aflojamiento de las tapas.

PRECAUCIONES:

No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Obtenga instrucciones especiales antes del uso. Llevar guantes y ropa de protección. Evitar respirar niebla/vapores/aerosoles. Lavar bien todas las zonas externas del cuerpo expuestas después de la manipulación. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Contiene sil(ox)anes, dióxido de titanio, sílice cristalina y caliza. En caso de exposición o preocupación, acúdase a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Almacenar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida autorizado de residuos peligrosos o especiales y de acuerdo con la normativa local/nacional/regional/internacional aplicable. VER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



GAFAS



ROPA DE
PROTECCIÓN



GUANTES

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

APOC garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante toda la vida útil del tejado existente, suponiendo que esté en buenas condiciones, a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto, tal como se indica en la etiqueta. Deben respetarse las condiciones adecuadas de preparación y secado para obtener resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, APOC, a su entera discreción y tras la recepción de la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del período de garantía, proporcionará un producto de sustitución para reparar la zona afectada o prorrateará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del período de reclamación. Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, los daños consecuentes ni los daños incidentales. Bajo ninguna circunstancia la empresa será responsable de ninguna cantidad superior al precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción que figura en el presente documento. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA POR APOC AL COMPRADOR. ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.