



INCREDIBLE TAPE

FLEECE-TOP HEAVY DUTY ALL PURPOSE TAPE



TECHNISCH INFORMATIEBLAD



TYPISCHE FYSIEKE KENMERKEN & PRESTATIES:

Afpeelsterkte	9.5 kg +/-cm width
Toepassings temperatuur	-34°C to 93°C
Kleur	Grijs
Elongation	900%
Flexibiliteit bij lage temperaturen	Passes at -54°C- <i>geen scheurvorming</i>
Doorlaatbaarheid	.001 perms max
Houdbaarheid	5 years*
Breukspanning	4000+ / -500 psi
Totale dikte	889 µ
UV-bestendigheid	Excellent

*Opslag bij kamertemperatuur

Geschatte transportgewichten:

(Opmerking: Alle geschatte
gewichten zijn inclusief verpakking)

10 cm X 15,2 m rollen (4 per doos) 7,06 kg

BESCHRIJVING:

APOC® Fleece-Top Heavy Duty All Purpose Incredible® Tape is een veelzijdige, gebruiksvriendelijke tape voor reparatie van lekken, versteviging en constructie voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen die een sterke en duurzame reparatie vormt met een levenslange betrouwbaarheid. APOC Incredible Tape dicht materialen onmiddellijk af en stopt het binnendringen via lekken van lucht, vocht en water. APOC Incredible Tape hecht op bijna alles, inclusief metalen, houten, glasvezel, kunststof, zichtbetonnen, betonblokken, bakstenen, gladde BUR, gladde SBS, gladde APP, EPDM, TPO, Hypalon en PVC oppervlakken. Ideaal voor gebruik op daken, goten, dakramen, ramen, deuren, gootstukken, muren, funderingen en vele andere oppervlakken.

Fleece-Top verharding is de ideale tape voor gebruik in coatingtoepassingen. Het polyestervlies dat in dit product wordt gebruikt, is een spunbonded versterking met hoge sterkte. APOC Incredible Tape moet worden afgedicht met een goedgekeurde APOC reparatiemiddel, coating of afdichtmiddel.

VOORBEREIDING:

- Algemeen: De ondergrond moet schoon, droog en vrij van dauw, vorst, olie, zout, stof en roest zijn.
- TPO/EPDM: Reinig met doekjes en aceton om olie of vuil te verwijderen.
- Silicone: Niet aanbrengen op siliconencoatings of afdichtingsmiddelen.
- PVC/Kunststof: Verkrijting verwijderen met licht schuren of schuren voor het aanbrengen. Grof schuurpapier of staalwol kan worden gebruikt.
- BUR & MOD-BIT: Gebruik een staalborstel om losse korrels op de toplaag te verwijderen.
- Grind: Schoffel al het ingebedde grind op Gravel BUR voordat u het aanbrengt.
- Metaal: Gebruik APOC Incredible Tape op de naden en voegen van metalen oppervlakken. Verwijder alle roest met een staalborstel. Dicht polyester na het aanbrengen af met APOC coating of mastiek door de coating of mastiek minstens 2,5 cm over het substraatoppervlak te spreiden. Gebruik maskeertape voor strakke lijnen.

TIPS VOOR KOUD EN WARM WEER:

- Laat Incredible Tape bij koud weer eerst binnen op kamertemperatuur komen (18-24°C) voordat u het aanbrengt. Bij temperaturen tussen -34° C en 4° C eerst een primer aanbrengen en deze 30 minuten laten uitharden voordat u de tape aanbrengt. Het opwarmen van de ondergrond met een heteluchtpistool helpt ook.
- Bij warm weer de rollen uit direct zonlicht en in de schaduw houden. Randen van tevoren ca. 1,25 cm lostrekken om de installatie te versnellen.

AANBRENGEN:

1. Knip Incredible Tape op lengte. Kortere lengtes (minder dan 1,2 m) zijn gemakkelijker om mee te werken, tenzij een team van twee of meer vaklieden wordt gebruikt.
2. Houd de rand van de tape met duim en wijsvinger van beide handen ongeveer 3-5 cm van elkaar. Beweeg de uiteinden van de tape herhaaldelijk heen en weer, zodat het uiteinde van de tape strak komt te zitten. Let op dat de rand van de beschermstrook loskomt van de tape en trek de beschermstrook terug.
3. Druk de tape op zijn plaats met een gehandschoende hand of een stalen roller. Rol altijd vanuit het midden naar de buitenkant om ingesloten luchtballen en kreukels te verwijderen.
4. Breng de exacte lengte aan op de vooraf bepaalde locatie, want tape kan niet worden verwijderd en opnieuw worden bevestigd.
5. Prik de luchtballen in de tape en knip de kreukels uit tape voordat u doorgaat. Dichtgaatjes en inkepingen af. Als u in hoeken werkt, begin dan in hoeken om "tenten" te voorkomen.
6. Bij het installeren van de fleece-top tape moet deze na installatie worden gecoat met een APOC acrylcoating of reparatiemiddel. Deze tape moet volledig gesatureerd en afgedicht zijn. Na het coaten kan het product in een bijpassende kleur worden gespoten.

OPSLAG EN HANTERING:

Voor de beste resultaten test de hechting op membranen voordat u het aanbrengt. NIET bewaren bij temperaturen boven

43° C. Tape NIET uitrekken tijdens de installatie.

DEKKINGSGRAAD: Ongeveer 15,2 m/rol

Gardner-Gibson, Inc.

4161 East 7th Avenue. Tampa, FL 33605, United States
+1 (813) 248-2101 | www.icpgroup.com | H25





INCREDIBLE TAPE

FLEECE-TOP HEAVY DUTY ALL PURPOSE TAPE



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

GARANTIE EN DISCLAIMER:

APOC garandeert dat het product vrij is van materiaalfouten gedurende een periode van 20 jaar, de "Garantieperiode", vanaf de aankoopdatum. Het product moet worden aangebracht volgens de juiste toepassingsprocedures en voor het beoogde gebruik zoals vermeld op het etiket. Een correcte voorbereiding en geschikte droogomstandigheden moeten in acht worden genomen om het juiste resultaat te bereiken. Mocht het product niet presteren zoals aangegeven, dan zal APOC, naar eigen goeddunken en na ontvangst van een tijdige schriftelijke kennisgeving van de koper binnen de Garantieperiode, vervangend product leveren om het getroffen gebied te herstellen of een deel van de aankoopprijs van het defecte product naar rato vergoeden op basis van de periode van de claim. Deze beperkte garantie dekt geen arbeids- of installatiekosten, gevolgschade of incidentele schade. Onder geen enkele omstandigheid is het bedrijf aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan de aankoopprijs van het product. Neem contact op met het onderstaande bedrijf om een terugbetaling aan te vragen met een aankoopbewijs. Er zijn geen garanties die verder reiken dan de beschrijving op de voorkant van dit document. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE DOOR APOC AAN DE KOPER WORDT VERSTREKT. ER WORDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VERSTREKT MET DIT PRODUCT.